

静電気除去テープ

QUALITY SAMPLE 5mmx100m ボビン巻



■機能

- ・強力な放電性能で衣類・布製品の静電気による不快なパチパチ、まつわりつきを軽減します。
- ・静電気を除去することによりホコリや花粉の付着を抑制します。

■特徴

- ・制電縫製糸では糸切れしやすいストレッチ機能を持つ化繊製品に使用できます。
(フリース・コンプレッションインナー・レギンス・ハイテンションパンツ・その他ニット全般・Pu混布帛など)
- ・上衣の袖下縫い目・脇縫い目、パンツの内股など摩擦・剥離で静電気が起き易い場所への部分使いが簡単にできます。
- ・テープに使用している原料はアクリル繊維へ硫化銅を化学結合させた有機導電性繊維です。
一般的な導電繊維（カーボン複合繊維）に比べ高い放電性能を発揮します。
また、導電性（除電効果）のほかに蓄熱効果、抗菌・消臭効果などの特徴を持っています。

JIS T8118 試験

摩擦布	テープなし	静電気除去テープ使用	JIS T 8118-2001 摩擦布：アクリル及びナイロン 試験室の温湿度：20℃,40%RH 洗濯処理：JIS L 0217 103 法 5回繰返し後、注水すすぎ 20分 タンブル乾燥
アクリル	1.1	0.63	
ナイロン	1.2	0.72	

試料：冬物厚手婦人スラックス ポリエステル 92% アクリル 5% ウール 3% 制電機能なし ファスナー・マエカンなし
静電気除去テープ 1.8m 使用（股ぐり 0.6m 左右内股 0.6m x 2）

※ <JIS8118> は表生地に制電素材を使用し、生地・副資材を含めて全体の 80% 以上、表面積の 80% 以上が制電素材、表面に金属製品が露出していない等の条件を満たした上で摩擦帯電電荷量 $0.6\mu\text{C}/\text{着}$ 以下でないと通りません。

- ・静電気除去効果はテープの使用量、服地の種類、個人差により異なります。
- ・塩素系漂白剤による漂白はできませんのでご注意ください。